



- Entsiegelung:**
 vorh. Unterbau je nach Ausbildung der
 Materialzone möglichst bis auf 10 cm
 ausbauen und geeignete Baumsubstanz
 einsetzen ggf. weitere Optimierungsmaßnahmen wie z.B.
 Bodenbelichtung, Vorratslösung, etc.
 Erfordernis prüfen
- Beleuchtung:**
 Planung Mastenstandorte (Städtische Werke Netz-Service)
 579225 Goethestraße (09-03) „Straßenbeleuchtung_Mastenstandorte.dwg“
 vom 6. November 2025
- Datenreferenzen:**
 Stadt-Krigger Koordinaten
 im Lagestatus 100
 Höhen mit Bezug auf NNH (Normal-Höhen-Null)
 im Höhenstatus 160
- Bordlegende:**
HB + 10 cm Hochbordstein (HB 15/30) mit 10 cm Bordanschlag
RB5 + 3 cm Rundbordstein (RB 15/22), Radius = 5 cm mit 3 cm Bordanschlag
RB2 + 5 cm Rundbordstein (RB 15/22), Radius = 2 cm mit 5 cm Bordanschlag
TB 0 cm Tiefbordstein (TB 10/30), höhengleich
TB + 5 cm Tiefbordstein (TB 10/30) mit 5 cm Klopfkante
SB + 0,5 cm Kasseler Querungsbord + 2 x Übergangstein zu HB 15/30
FB F10 Kiebbordstein Flachbord F10 x 20

Allgemeine Zeichenerklärung

Damm / Einschnittbildung
 Entwässerungsmulde
 Gehweg, Fahrbahn, Radweg, Geh-/Radweg
 Radfahrstreifen / bau. Radweg / Geh- und Radweg
 Seitenstreifen

Fahrbahn / Fahrbahnmarkierung
 Straßenbahnweiche
 Mittelstreifen
 Straßenbahnweiche

Fahrbahn / verstärkter Fahrbahnaufbau
 Pflasterzone
 Schrägblech mind. 0,25 m
 Pflaster - bzw. Plattenbelag / Zufahrt (verstärkter Aufbau)
 Gassenflächen

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Gefälle (i) und Steigung (s)

Straßenbauart: vorhandener / entfällt / geplant (mit Anschlussleitung)
 Höhen: geplant / vorhandene
 Bordablenkung
 Stützmauer
 Zufahrt / Zugang
 Hochpunkt / Tiefpunkt
 2,5% Querneigung
 Beleuchtung: vorhandene/ geplante / entfällt
 Baum: geplant / vorhandener / entfallender / Bevo-

Lichtzeichenanlage
 Fahrradständer
 Verkehrszeichen / Gestaltzeichen
 Anisicht

Regenwasserkanal
 Schmutz-/Mischwasserkanal
 Stromkabel
 Straßenbeleuchtung
 FM-Kabel
 Gasleitung
 Wasserleitung
 Trennstreifen Geh-/ Radweg

Rechtungsfeld in Rippe
 Einbauort mit
 Aufmaßangaben
 Schuppenplatte

2	Grüninsel in Dag-Hammarskjöld-Straße ergänzt, Fahrbahnmarkierung angepasst	07.11.2025	T. Gleim
1	Beleuchtungsplanung Städtische Werke vom 6. November 2025 ergänzt	06.11.2025	T. Gleim
Nr.	Änderungen	Datum	Zeichen

Alle Maße sind in der Orthogonalität zu prüfen! Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit der Bauleitung und der Planung abzustimmen.
 Für bauliche Mängel oder Massenerfehler haftet allein die für das ausgeführte Gewerk zuständige Firma.

Datengrundlage erstellt durch: Stadt Kassel - Vermessung und Geoinformation-

Aufgestellt:	Freigegeben für die Baustelle:	bearbeitet	T. Gleim	Datum	07.11.2025
gez. U. Bischoff, 4. Februar 2025	gez. M. Funke, 4. Februar 2025	gezeichnet	T. Gleim	Datum	07.11.2025
Abteilungsleiter U. Bischoff	Sachgebietleiter M. Funke	geprüft	M. Funke	Datum	07.11.2025

Kassel Magistrat
 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Goethestraße 2. BA
 - Fahrradstraße -
 Dag-Hammarskjöld-Straße und Freiherr-vom-Stein-Straße

Lageplan
 Ausführungsplanung

Registrier-Nr. -
 Maßstab 1:250
 Anlage 7
 Blatt 1
 Projekt-Nr. 66 12 03 00351